

Retningslinjer for:

SKOGSDRIFT OG SKJØTSEL I SKOGBRANNSESONGEN

Bakgrunn

Skognæringen er viktig for sysselsetting og verdiskaping nasjonalt og lokalt. Næringen er avhengig av drift og råstoffleveranser gjennom hele året. Vedlagte retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen er utarbeidet for å sikre at drift kan gjennomføres på en forsvarlig måte selv om skogbrannfaren er stor. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, Maskinentreprenørenes forbund, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Skogbrand Forsikringselskap Gjensidig.

Vurdering av skogbrannfare

Indeks for skogbrannfare ses på <https://skogbrannfare.met.no/> og er utarbeidet av Meteorologisk institutt.

Skogbrannfareindeks er veiledende, skogbrannfare skal vurderes fortløpende ut fra skogbrannfareindeks, farevarsel, tørke, nedbør siste tid og værmelding fremover.



Retningslinjene er satt opp kronologisk etter økende skogbrannfare, og tidligere forhåndsregler gjelder videre for hvert nivå.

1. Generelt

- Skogbrann, også små tilløp, meldes umiddelbart til brannvesenet på 110.
- Røyking og bålbrekking er forbudt i skogen i perioden 15/4-15/9 og i andre perioder når det er skogbrannfare. Forbudet må formidles tydelig på arbeidstakerens språk.



2. Grønn, gul og oransje – liten fare, noe fare og fare

- God oppmerksomhet ved drift, drivstoffhåndtering og maskinvedlikehold.
- Tømmerkjøper og entreprenør skal planlegge og tilrettelegge for drifter med lavest skogbrannfare.
- Maskinfører og entreprenør skal ha gjennomført skogbrannkurs i løpet av 3 siste år.
- Skogsmaskiner i drift skal ha påmontert beredskapspakke bestående av skogbrannstryker, fylt vanddunk på 25L, spredkanne og spade/hakke.
- Ved manuell hogst eller skjøtsel skal skogbrannstryker, fylt vanddunk på 25L og spredkanne være tilgjengelig på stedet dersom lokale forhold tilsier skogbrannfare

Gjennomfør risikovurdering:

- Skogbrannfareindeks, tørke, vær og værmelding fremover.
- Skogtype, vegetasjonstype, skoggrunn og topografi.
- Adkomst og vanntilgang ved behov for brannsløkking.
- Spredningsrisiko, begrensingslinjer, vindforhold, nærhet til bebyggelse eller offentlig infrastruktur.
- Mobildekning.

Sikringstiltak som skal vurderes:

- Kjøring uten belter/kjettinger.
- Tilpasning av driftsopplegg.
 - Prioriter granskog og fuktige områder.
 - Unngå tørr og blokkrik furumark.
 - Unngå sør- og vestvendte lier med mye tørt materiale i skogbunnen.
 - Utkjøring på grønt bar (utkjøring tett på hogst).
 - Tidsbegrenset kjøring, kjøring på natt/morgen.
- Vakthold under og etter drift.
- Vanning av utkjøringsveier.
- Forhåndskontakt med brannvesenet.
- Sikringsradio dersom det ikke er mobildekning.
- Flytting eller stopp av aktivitet.

3. Rød – stor fare

- Entreprenør eller maskinfører gjennomfører SAMRÅD med tømmerkjøper/oppdragsgiver som grunnlag for risikovurdering og sikringstiltak. Samrådet skal dokumenteres og tid for nytt samråd skal avtales i forhold til skogbrannfaren framover.

4. Mørkerød – ekstra stor fare

- Samrådet vurderer nye tiltak i forhold til risiko på stedet.
- Brannvesenet skal forespørres om de vil delta i samrådet, eller ha kopi av samrådsskjemaet. Risikovurdering og sikringstiltak skal framgå. I tillegg skal følgende opplysninger omfattes:
 - Mobildekning og nummer til kontaktpersoner.



Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

- Nøyaktig posisjon på drift.
- Utstyr og personer som entreprenør og tømmerkjøper kan bidra med ved brann.
- Adkomst og vanntilgang.
- Markberedning, manuell avvirkning eller ungskogpleie gjennomføres normalt ikke. Særlige sikringstiltak etter dialog med brannvesenet må eventuelt være gjennomført.

Ekstra sikringstiltak som skal vurderes ved mørkerød farge:

- Utplassering av flyttbar vannkilde (1000l fat) der lokal vannkilde ikke er tilgjengelig.
- Tilgjengelighet på enkle pumper og slanger separat eller i tilknytning til flyttbar vannkilde.
- Kontakt med lokalt brannvesen om sikringstiltak og bistand til påfylling av flyttbare vannkilder.

